



### Коммерческое предложение

№ п/п	Наименование снарядов (артикул)	Диаметр опорных столбов	Кол-во	RAL (Грунт-цинк)
1	Турник	89 мм	2	Столбы: серые RAL 7024 Хомуты: оранжевые RAL 2008
2	Брусья	89 мм	1	Столбы: серые RAL 7024 Хомуты: оранжевые RAL 2008
3	Шведская стенка	89 мм	1	Столбы: серые RAL 7024 Хомуты: оранжевые RAL 2008
4	Рукоход	89 мм	1	Столбы: серые RAL 7024 Хомуты: оранжевые RAL 2008
5	Пресс брусья	89 мм	1	Столбы: серые RAL 7024 Хомуты: оранжевые RAL 2008
6	Кронштейн для боксерского мешка	89 мм	1	Хомуты: оранжевые RAL 2008
7	Боксерский мешок 60 кг	89 мм	1	Черный
<b>Итого за комплекс</b>				<b>135 000, 00 руб.</b>
<b>Доставка</b>				<b>3 000, 00 руб.</b>
<b>Монтажные работы</b>				<b>31 000, 00 руб.</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>169 000, 00 руб.</b>

Индивидуальный предприниматель



Г.В. Мкоян

## Схема расположения элементов воркаут комплекса



## Технические характеристики

№ п/п	Элемент комплекса	Значение
1	<b>Стойка</b>	
	Материал	Сталь
	Высота стойки	330 см
	Диаметр стойки	89 мм
	Толщина стойки	3,2 мм
2	<b>Хомут</b>	
	Материал	Силумин
	Диаметр обхвата	89 мм
3	<b>Перекладина</b>	
	Материал	Сталь

	Длина перекладин	120 см
	Диаметр перекладины	34 мм
	Толщина стенки	3,2 мм
4	<b>Крышка-заглушка</b>	
	Материал	Пластик
	Диаметр	89 мм
5	<b>Доска</b>	
	Материал	Финская фанера ламинированная защита от влаги
	Толщина	24 мм

### Прочие характеристики

Покраска	Порошково-полимерная краска в 2 слоя, цинковая грунтовка
Цвет	Любой по каталогу RAL
Допустимая нагрузка	>500 кг

## Монтажные работы

### Требования к цементной смеси

Материалы под фундамент стойки (щебень, песок, цемент М500).

В верхние концы стоек устанавливаются крышки-заглушки.

На нижних концах стоек приварена арматура. Стойки опускаются в лунки арматурой вниз на глубину 70 см.

Строительным уровнем проверяется ровность установки стоек. Лунки заливаются цементной смесью.

Покупатель обязуется выждать 7 суток для полноценного затвердевания песчано-цементной смеси.

После затвердевания песчано-цементной смеси можно проводить занятия на спорткомплексе.

## Гарантийные сроки

15 лет — от сквозной коррозии деталей, покрытых цинковой грунтовкой и окрашенных порошковой краской и целостность деталей из HPL пластика

5 лет — на целостность пластиковых деталей

3 года — на целостность лакокрасочного покрытия металлических деталей, окрашенных порошковой краской

1 год — на канаты, гимнастические кольца, боксерские мешки

3 года — на целостность деталей из финской ламинированной фанеры

2 года на монтажные работы

**ВАЖНО!** Если Покупатель изменил место установки оборудования или перепродал его, то гарантийные обязательства изменяются на усмотрение ПОСТАВЩИКА.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00161

Срок действия с 19.07.2023 по 18.07.2026

Индивидуальный предприниматель



Иван Гаяне Володяевна Г.В. Мкоян